

Арт.: HC01



Инструкция по эксплуатации

Автокресло детское Майл Ап mile up

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного согласования.

1. Введение	03
2. Меры безопасности	03
3. Предупреждения	04
4. Безопасность	06
5. Составные части	07
6. Правила эксплуатации	08
7. Установка	10
7.1 Рост ребенка 76-105см	10
7.2 Рост ребенка 100-125см	12
7.3 Рост ребенка 125-150см	13
8. Демонтаж и замена тканевого чехла	14
9. Утилизация	15
10. Чистка	15
11. Обслуживание и гарантия	15

Данная усовершенствованная детская удерживающая система относится к категории «бустерное сиденье размера 76–150см». Она официально утверждена на основании Правил № 129 ООН для использования главным образом на «сидячих местах транспортных средств размера i», указанных изготовителем транспортного средства в руководстве по эксплуатации транспортного средства. При возникновении вопросов обращайтесь к изготовителю или продавцу усовершенствованной детской удерживающей системы.

Направление установки	Рост и вес ребенка	Метод установки	Категория
Лицом вперед – по ходу движения автомобиля	76–105см	Трехточечный ремень безопасности	Универсальный ремень
	100–125см		i-size бустерное сиденье
	125–150см		Универсальное сиденье-бустер

"Универсальный ремень" — это модель автокресла со спинкой, которое крепится автомобильными трехточечными ремнями безопасности автомобиля. Ребенок фиксируется на сиденье с помощью пятиточечного ремня безопасности.

"Автокресло-бустер i размера" это сиденье со спинкой. Ребенок и само автокресло крепятся трехточечными ремнями безопасности автомобиля.

"Универсальная подушка-бустер" — это сиденье без спинки. Ребенок и автокресло фиксируются трехточечными ремнями автомобиля. Инструкция по использованию детских удерживающих устройств.

Перед установкой устройства убедитесь, что оно соответствует росту и возрасту вашего ребенка. Обратите внимание на диапазон роста ребенка: от 76 до 105 см. Это современное детское удерживающее устройство с универсальным ремнем безопасности. Оно соответствует Правилам ООН № 129 и разработано для использования в универсальных местах для сидения, как указано в руководстве пользователя вашего автомобиля.

В случае сомнений, обратитесь к производителю устройства или продавцу. Важно: не используйте устройство по направлению движения до достижения ребенком 15 месяцев (см. инструкцию).

Для детей ростом от 100 до 125 см

Представляем детское удерживающее устройство повышенной комфортности i-Size бустерное кресло. Оно официально соответствует Правилам ООН № 129 и предназначено для всех "сидячих мест i размера". Эти места указаны в руководстве пользователя вашего транспортного средства. Если у вас есть вопросы, обратитесь к производителю или продавцу.

Для детей ростом от 125 до 150 см

Эта усовершенствованная детская удерживающая система — "Универсальная подушка-бустер". Она официально утверждена в соответствии с Правилами ООН № 129.

3. Предупреждения

Важно! Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

Убедитесь, что детская удерживающая система установлена правильно.

Данное изделие снижает риск ДТП для детей, но не гарантирует полную безопасность. Соблюдайте правила дорожного движения.

Внимание! Не используйте детские удерживающие системы с активными фронтальными подушками безопасности.

Проверьте, что ремни надежно фиксирует ребенка, обеспечивая плотное прилегание.

Заменяйте устройство при сильных повреждениях после аварии.

Внимание! Не вносите изменение в устройство без согласования

с уполномоченным органом и не нарушайте инструкции по установке.

Если кресло не имеет текстильного чехла, держите его вдали от прямых солнечных лучей, чтобы избежать перегрева.

Никогда не оставляйте детей без присмотра в детской удерживающей системе.

Убедитесь, что багаж и другие предметы надежно закреплены, чтобы предотвратить травмы при столкновении.

Не кладите в автомобиль тяжелые предметы, чтобы избежать травм при аварии.

Держите детское автокресло подальше от мест коррозии.

Усовершенствованную детскую удерживающую систему нельзя использовать без чехла.

Проверьте, чтобы пряжка универсального ремня безопасности находилась в основных точках контакта с удерживающим устройством. При сомнениях обратитесь к производителю.

Не используйте точки контакта, отличные от описанных в инструкции.

Для "Детской удерживающей системы усиленного типа i размера" ознакомьтесь с руководством изготовителя транспортного средства.

Всегда надежно закрепляйте детское сиденье. Незакрепленное сиденье может стать причиной травм при столкновении.


Руководство по эксплуатации должно сохраняться в течение всего его срока службы.

Иллюстрации в руководстве приведены для справки и могут немного отличаться от вашей модели.

Не заменяйте текстильную обивку на другую, не рекомендованную производителем, так как она является важной частью устройства.

Используйте кресло только в автомобиле, не применяйте его дома.


Автокресло предназначено только для использования в автомобиле. Подходит только для официально утвержденных транспортных средств, оснащенных 3-точечными ремнями безопасности по правилам ООН № 16 или эквивалентным стандартам.



А плечевой ремень



В поясной ремень

ВАЖНО: Не используйте детское кресло на сиденьях с активной подушкой безопасности.



Положение сиденья	По ходу движения	Верно
	Против хода движения	Неверно
Категория универсальных ремней безопасности	Автомобиль оснащен 3-точечным ремнем безопасности	Верно
	Автомобиль оснащен только 2-точечным ремнем безопасности	Неверно
Положение сиденья в транспортном средстве	Установка по ходу движения без подушки безопасности	Верно
	Второй ряд и задние сиденья	Верно
	Задние средние сиденья оснащены 3-точечными ремнями безопасности.	Верно

5. Комплектация



6. Эксплуатация

6.1 Регулировка высоты плечевого ремня

Проверьте, правильно ли пристегнуты плечевые ремни для вашего ребенка. Убедитесь, что лямки проходят через отверстия. Плечи ребенка должны быть ниже ремней безопасности.



НИЗКО



ВЫСОКО



верно

Если высота автокресла не подходит вашему ребенку, отрегулируйте его:

1. Ослабьте ремень безопасности (рис. 1).
2. Выньте плечевые ремни из разъема (рис. 2).
3. Вытяните наплечники и лямки из прорези для ремня (рис. 3).
4. Протяните плечевые ремни в нужные прорези (рис. 4).
5. Проверьте, что ремни правильно вставлены и не перекошились, затем закрепите их на разъеме жгута (рис. 5).




рис.1




рис.2




рис.3




рис.4





рис.5

6.2 Ослабление ремней безопасности

Чтобы ослабить ремни безопасности, нажмите на рычаг под чехлом сиденья. Он находится на передней панели.

Нажмите кнопку "Press" на этикетке, удерживая две опоры другой рукой. Потяните плечевые ремни к себе, чтобы ослабить их.



6.3 Использование пряжки

6.3.1 Расстегнуть пряжку

Чтобы расстегнуть пряжку, нажмите красную кнопку.

6.3.2 Зафиксировать пряжку

Соедините две металлические части разъемов пряжки (рис. 6).

Вставьте разъемы для крепления пряжки в верхнюю часть до щелчка (рис. 7). Проверьте ремни, потянув их вверх (рис. 8).



рис.6



рис.7




рис.8

6.4 Регулировка высоты подголовника

Регулярно проверяйте соответствие подголовника росту вашего ребенка. Оптимальная высота подголовника — когда голова ребенка находится ровно посередине (рис. 9).

Если подголовник не подходит, отрегулируйте его.

Поднимите или опустите подголовник, нажав на кнопку на спинке (рис. 10).



7. Установка

7.1 Диапазон размеров при установке 76-105см

7.1.1 Для детей ростом от 76 до 105 см обязательно используйте трехточечный ремень безопасности, чтобы зафиксировать детское сиденье в автомобиле.

7.1.2 Процесс установки автокресла с помощью трехточечных ремней безопасности:

1. Установите автокресло в автомобиль и убедитесь, что оно надежно зафиксировано и плотно прилегает к спинке сиденья (рис. 11).
2. Вытяните ремни безопасности, пропустите поясной ремень под подлокотником, затем через подлокотник и пластиковую спинку. Вытяните его с другой стороны прорези для ремня (рис. 12).



рис.11




рис.12

Шаг 3: Зафиксируйте ремень безопасности (рис. 13).

Шаг 4: Поставьте колено на детское автокресло, затем отстегните диагональные ремни (рис. 14). Затяните ремень по диагонали как можно сильнее в сторону автоматической катушки (рис. 15). Проверьте, что ремень надежно зафиксирован (рис. 16).

рис.13



рис.14



рис.15




рис.16



7.1.3 Закрепите ребенка детскими ремнями безопасности согласно инструкции:

1. Отрегулируйте высоту плечевых ремней и подголовника по росту ребенка (см. разделы 6.1 и 6.4).
2. Ослабьте и расстегните ремень безопасности (см. разделы 6.2 и 6.3).
3. Посадите ребенка на сиденье и протяните две лямки через его плечи.
4. Застегните пряжки ремней.
5. Вытяните лямки из соединительной части и потяните за ленту регулировки до плотного прилегания.
6. Затяните ремни максимально, но комфортно для ребенка.
7. Каждый раз при посадке детей регулируйте ремни, чтобы они были надежно затянуты. Убедитесь, что ремни правильно распределены, а таз ребенка надежно зафиксирован.



7.2 Диапазон размеров при установке 100–125см

7.2.1 Когда рост ребенка достигнет 100–125 см, используйте трехточечный ремень безопасности, чтобы надежно зафиксировать и его, и детское сиденье.

7.2.2 Чтобы отсоединить детские ремни безопасности, выполните следующие шаги:

1. Ослабьте ремни безопасности.

2. Отсоедините ремень от разъема.

Установка и снятие происходят в обратном порядке. Убедитесь, что все элементы ремней безопасности правильно закреплены.



рис.1




рис.2




рис.3



рис.4

7.2.3 Отрегулируйте подголовник под рост ребенка (см. раздел 4.5).

7.2.4 Закрепите автокресло и ребенка с помощью трехточечных ремней безопасности так:

Шаг 1: установите автокресло в автомобиль и убедитесь, что оно плотно прилегает к спинке (рис. 1).

Шаг 2: посадите ребенка на сиденье (рис. 2).

Шаг 3: отстегните ремни, наденьте их и пристегнитесь с противоположной стороны подлокотника (убедитесь, что пряжка и ремни внизу). Ремни должны проходить ниже для надежной фиксации таза (рис. 3). Услышав щелчок, проверьте, что пряжки надежно зафиксированы.

Шаг 4: пропустите ремень через сторону, обращенную к подголовнику, избегая перегибов (рис. 4). Плотнo натяните ремень, чтобы он располагался как можно ниже, следуя направлению ремней автомобиля.

На следующем рисунке показано оптимальное положение автомобильного сиденья относительно детского автокресла. Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с производителем.



рис.1



рис.2



рис.3



рис.4




7.3 Диапазон размеров при установке 125-150см

7.3 При росте ребенка 125-150 см используйте трехточечный ремень безопасности для фиксации ребенка и детского сиденья.

7.3.2 Инструкция по демонтажу детских ремней безопасности приведена в разделе 7.2.2.

7.3.3 Как снять спинку:

1. Отодвиньте спинку назад.
2. Снимите спинку.



7.3.4 Чтобы закрепить автокресло и ребенка, выполните следующие шаги:

1. Плотно прижмите подушку-бустер к спинке сиденья автомобиля, как показано на рисунке.
2. Посадите ребенка подходящего роста в автокресло и пристегните ремень безопасности. Убедитесь, что плечевой ремень проходит через грудь ребенка, а брюшной ремень — через верхнюю часть бедра. Оба ремня должны проходить через нижнюю часть подлокотника и закрепляться в салоне автомобиля, как показано на рисунке.



8. Демонтаж и замена тканевого чехла

1. Демонтаж детских ремней безопасности (см. раздел 7.2.2).
2. Отодвиньте спинку назад и снимите ее (см. раздел 7.3.3).
3. Снимите тканевый чехол с подголовника, спинки и основания по отдельности.

9. Утилизация

Пожалуйста, следуйте правилам утилизации отходов, принятым в вашей стране.

10. Чистка

Используйте только оригинальные сменные чехлы для сидений. Они важны для работы удерживающей системы.

Не используйте детское сиденье без чехла.

Чехол можно стирать мягким моющим средством в деликатном режиме (30°C). Следуйте инструкциям на этикетке. При температуре выше 30°C цвет может потускнеть.

Не отжимайте и не сушите чехол в сушильной машине.

Пластиковые детали очищайте мыльным раствором. Избегайте агрессивных средств, таких как растворители.

Ремень безопасности можно постирать в теплой воде с мылом.



стирка
при 30°



не гладить



не стирать



деликатный
отжим



расправьте
перед сушкой

11. Обслуживание и гарантия

Гарантия не действует в следующих случаях:

2. Если вы не следуете инструкции по эксплуатации.

2. Если вы самостоятельно модифицировали или разобрали автокресло.

3. Если кресло было установлено после серьезной аварии.

4. Если повреждение произошло из-за форс-мажора (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.).

Соблюдайте условия гарантии. При необходимости обратитесь к местному дилеру, предъявив гарантийный талон и чек.

Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание:

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона. Изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека;

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции товара.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Изделие изготовлено _____

с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял
в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

